

Imprimante couleur C310 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox®

xerox™

Le travail ne ralentit pas,
et votre imprimante ne
doit pas ralentir non plus.



Imprimante couleur C310

Imprimante couleur
multifonctions C315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À :)		
Vitesse d'impression en mode recto¹ – couleur Lettre (8,5 x 11 po) au format A4 (21 x 29,7 cm)	35 ppm 33 ppm	
Vitesse d'impression en mode recto verso¹ – Couleur Lettre (8,5 x 11 po) au format A4 (21 x 29,7 cm)	17 ppm 16 ppm	
Vitesse d'impression en mode recto¹ – noir et blanc Lettre (8,5 x 11 po) au format A4 (21 x 29,7 cm)	35 ppm 33 ppm	
Vitesse d'impression en mode recto verso¹ – noir et blanc Lettre (8,5 x 11 po) au format A4 (21 x 29,7 cm)	17 ppm 16 ppm	
Cycle de service mensuel² (jusqu'à :) Nombre de pages par mois	80 000	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à :) Nombre de pages par mois	6 000	
Processeur/Mémoire Vitesse d'horloge/des cœurs Mémoire	Processeur bicœur de 1 GHz avec GPU RAM 1 Go	Processeur quadricœur de 1,2 GHz avec GPU RAM 2 Go
Connectivité Connectivité des périphériques	USB 2.0 haut débit (type A - clé USB), Ethernet en giga-octets, USB haut débit (type B), sans-fil 802.11 b/g/n	
Technologie d'imagerie	Laser couleur	
IMPRESSION ET COPIE		
Résolution d'impression (jusqu'à :)	1200 x 1200 ppp, Qualité d'image 4 800 ppp	
Résolution de copie (jusqu'à :)	S.O.	600 x 600 ppp
Temps de sortie de la première impression (pas plus de :)	7,2 secondes en couleur / 6,7 secondes en noir et blanc	8,0 secondes en couleur / 7,9 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de la première copie (pas plus de :)	S.O.	9,1 secondes en couleur / 8,2 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, PDF v1.7 ; HTML, image directe	
Fonctions d'impression³	Interface utilisateur tactile, qualité d'impression, type de travaux : jeu épreuve, normal, sécurisé et enregistré, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode Ébauche, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart	

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD		
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Numérisation mobile	AirPrint d'Apple, Service de numérisation Mopria	
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	Oui	
Connectivité cloud	Oui (via Xerox Print and Scan Experience)	
NUMÉRISATION		
Destinations	S.O.	E-mail, clé USB face avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (non consultable), PDF sécurisé, XPS
TELECOPIE		
Fonctions standard	S.O.	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, le transfert de télécopie comprend : télécopie, e-mail, FTP, dossier réseau, numéro appelé
DÉTAILS D'IMPRESSION		
Temps de sortie de la première impression – couleur (pas plus de :)	7,2 secondes	8,0 secondes
Temps de sortie de la première impression – en noir et blanc (pas plus de :)	6,7 secondes	7,9 secondes
Résolution (jusqu'à :)	1200 x 1200 ppp, Qualité d'image 4 800 ppp	
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, PDF v1.7 ; HTML, image directe	
Marge de page non imprimable	Impression : 44,2 mm à partir de chaque bord	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord ; Copie : 3 mm à partir de chaque bord
Impression depuis USB	S. O.	Formats de fichiers : Formats Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formats d'image (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Options disponibles de configuration des impressions à partir de l'USB ; source de supports papier, impression de pages vierges, assemblage, impression recto verso, orientation de l'économiseur de papier, feuilles de séparation, économiseur de papier, commande de l'économiseur de papier.
Types de pilotes d'impression/ systèmes d'exploitation	Windows Server® 8, 8.1 Mise à jour 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse suivante www.support.xerox.com/fr-fr	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web services WSD-Print. 802.1x, SNMP	
Polices	PCL6 89 polices à taille variable, 2 émulation en mode point (bitmapped) 158 polices à taille variable	
DÉTAILS DE COPIE		
Délai de sortie de la première copie – couleur (pas plus de :)	S.O.	9,1 secondes
Temps de sortie de la première copie – noir et blanc (pas plus de :)	S.O.	8,2 secondes
Vitesse d'impression recto (jusqu'à :)	S.O.	35 ppm 8,5 x 11 po/33 ppm A4
Vitesse d'impression recto verso (jusqu'à :)	S.O.	17 ppm 8,5 x 11 po/16 ppm A4
Faces (entrée : sortie)	S.O.	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantité	S.O.	1-9 999
Traitement simultané	S.O.	Oui (copie pendant l'impression)
Fonctions de copie	S.O.	Copie à partir du format ; copie en fonction du format ; échelle de 25 à 400 % ; obscurité/luminosité ; côtés 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 ; recto verso ; assemblage ; spécimen de copie ; Type de contenu – texte, texte/photo, photo, graphiques ; Source de contenu – laser noir et blanc, laser couleur, jet d'encre, photo/film, magazine, journal, presse, autre ; création de raccourcis ; Couleur Options avancées Configuration du papier ; imagerie avancée, centrage automatique, suppression du fond, contraste, image miroir, inversion d'image, numérisation bord à bord, détail des ombres, netteté, équilibre des couleurs, suppression des couleurs ; création de cahiers ; configuration des pages de couverture ; création de travaux personnalisés ; effacement des bords ; en-tête/pied ; décalage de marge ; superposition ; Nombre de pages par côté – 2 pages par côté, 4 pages par côté ; Feuilles de séparation – entre les pages, entre les copies, entre les travaux

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
DÉTAILS DE NUMÉRISATION		
Technologie	S.O.	Scanneur couleur à plat avec Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD), capteur d'image de contact (CIS)
Fonction	S.O.	Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD), jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² , couleur/noir et blanc
Traitement simultané	S.O.	Oui (numérisation pendant l'impression)
Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à :)	S.O.	32 ipm recto/14 ipm recto verso Lettre (8,5 x 11 po), 30 ipm recto/13 ipm recto verso A4
Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à :)	S.O.	50 ipm recto/23 ipm recto verso Lettre (8,5 x 11 po), 47 ipm recto/21 ipm recto verso A4
Résolution	S.O.	600 x 600 ppp
Résolution (utilitaires logiciels) (ppp)	S.O.	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Surface maximale de numérisation (CAD) (en pouces)	S.O.	8,5 x 14 pouces
Zone de numérisation maximale (CAD) (en mm)	S.O.	216 x 355 mm
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (en pouces)	S.O.	8,5 x 11,7 pouces
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (en mm)	S.O.	216 x 297 mm
Grammage du support (CAD)	S.O.	De 52 à 120 g/m ²
Protocole d'archivage réseau	S.O.	FTP, SFTP, SMB, USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (non consultable), PDF sécurisé, XPS
Compatibilité des pilotes de scanner	S.O.	TWAIN, WIA, ICA
Options de compression de fichiers numérisés	S.O.	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, plat 8/24 bits – Plat, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinations de numérisation prises en charge	S.O.	E-mail, clé USB face avant, FTP, SFTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
DÉTAILS DE TÉLÉCOPIE		
Vitesse de télécopie	S.O.	33.6K bps
Mémoire	S.O.	18 Mo
Résolution (ppp)	S.O.	Envoi standard noir et blanc 200 x 100, 200 x 100, réception 204 x 98 Envoi noir et blanc fin 200 x 200, 200 x 200, réception 204 x 196 Envoi noir et blanc superfin 300 x 300, 300 x 00, réception 204 x 391 Envoi noir et blanc ultrafin 600 x 600, 600 x 600, 400 x 400, réception 408 x 391 Envoi couleur fin 200 x 200, réception 200 x 200 Envoi superfin couleur 300 x 300, 300 x 300, réception 400 x 400
Compression	S.O.	Codage de Huffman modifié T.4 1D Codage de Huffman modifié T.4 2D Codage de lecture modifié T.6 T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Fonctions de télécopie	S.O.	Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie
Destinations de transfert de télécopie	S.O.	Télécopie – à l'aide d'un raccourci de télécopie E-mail – à l'aide d'un raccourci e-mail FTP – à l'aide d'un raccourci FTP
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES		
Gestion de périphériques	Console distante, serveur Web intégré, Xerox Easy Assist	
Logiciel Web Xerox® CentreWare®	Oui	
SÉCURITÉ		
Fonctions/protocoles de sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion, TLS 1.3, Journal d'audit, Syslog	
SÉCURITÉ WI-FI		
Méthodes d'authentification et de chiffrement	802.11 b/g/n, mode infrastructure (BSS), WPA Personnel TKIP PSK (63 caractères, 64 ASCII), WPA Entreprise, WPA3 Personnel, WPA3 Entreprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
GESTION DU PAPIER		
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS		
Type de CAD	S.O.	Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD)
Capacité (jusqu'à :)	S.O.	50 feuilles de papier de 20 lb bond/75 g/m ² ; les capacités varient en fonction du grammage
Format minimum du support (en pouces)	S.O.	4,1 x 5,8 pouces
Format minimum du support (en mm)	S.O.	A6 SEF(105 x 148 mm)
Format maximum du support (en pouces)	S.O.	Legal (8,5 x 14 po)
Format maximum du support (en mm)	S.O.	216 x 355 mm
Grammage minimum du support (en g/m ²)	S.O.	14 lb bond
Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²)	S.O.	52 g/m ²
Grammage maximum du support (g/m ²)	S.O.	32 lb bond
Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²)	S.O.	120 g/m ²
GLACE D'EXPOSITION		
Format maximum du support (en pouces)	S.O.	8,5 x 11,7 po
Format maximum du support (en mm)	S.O.	216 x 297 mm
FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE		
Standard/en option	Standard	
Capacité	1 feuille de 20 lb bond/90 g/m ²	
Format minimum du support (en pouces)	3 x 5 po	
Format minimum du support (en mm)	76 x 127 mm	
Format maximum du support (en pouces)	Legal (8,5 x 14 po)	
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm	
Grammage minimum du support (en g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage maximum du support (g/m ²)	216 g/m ²	
Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, papier cartonné, enveloppes, étiquettes	
MAGASIN PRINCIPAL		
Standard/En option	Standard	
Capacité (jusqu'à :)	250 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ²	
Format minimum du support (en pouces)	3,8 x 5,8 po	
Format minimum du support (en mm)	98 x 148 mm	
Format maximum du support (en pouces)	Legal (8,5 x 14 po)	
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm	
Grammage minimum du support (en g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage maximum du support (g/m ²)	216 g/m ²	
Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné, enveloppes	

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
GESTION DES SUPPORTS PAPIER (SUITE)		
MAGASIN DE 550 FEUILLES PLUS 100 FEUILLES – MAGASIN DE 100 FEUILLES		
Standard/En option	En option – inclus avec le magasin de 550 feuilles plus 100 feuilles	
Capacité (jusqu'à :)	100 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ²	
Format minimum du support (en pouces)	3 x 5 pouces	
Format minimum du support (en mm)	76 x 127 mm	
Format maximum du support (en pouces)	Legal (8,5 x 14 po)	
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm	
Grammage minimum du support (en g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage maximum du support (g/m ²)	176 g/m ²	
Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné, enveloppes	
MAGASIN DE 550 FEUILLES PLUS 100 FEUILLES – MAGASIN DE 550 FEUILLES		
Standard/En option	En option – inclus avec le magasin de 550 feuilles plus 100 feuilles	
Capacité (jusqu'à :)	550 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ²	
Format minimum du support (en pouces)	5,83 x 8,27 pouces	
Format minimum du support (en mm)	148 x 210 mm	
Format maximum du support (en pouces)	Legal (8,5 x 14 po)	
Format maximum du support (en mm)	216 x 356 mm	
Grammage minimum du support (en g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage minimum du support – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Grammage maximum du support (g/m ²)	176 g/m ²	
Grammage maximum du support – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné	
CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE		
Capacité d'alimentation standard	251	
Capacité d'alimentation maximum	901	
CAPACITÉ DE RÉCEPTION		
Capacité de réception	125	150

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME		IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
FICHE TECHNIQUE DU PÉRIPHÉRIQUE			
EXIGENCES ÉLECTRIQUES			
Amérique du Nord	100 à 127 volts (V) (100 - 110 au Japon) à 47 à 53 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal 90 à 140 volts (90 - 110 au Japon), extrême		
Europe	220 à 240 volts (V) à 47 à 53 Hz ou de 57 à 63 hertz (HZ) nominal (non disponible dans tous les pays) de 198 à 259 volts, extrême		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
Fonctionnement/marche – 110 V	Recto 530 W ; recto verso 360 W		
Fonctionnement/marche – 220 V	Recto 530 W ; recto verso 360 W		
Mode veille – 110 V	22 W	26,2 W	
Mode veille – 220 V	22 W	26,2 W	
Mise hors tension automatique/ mode veille – 110 V	1,61 W	1,44 W	
Mise hors tension automatique/ mode veille – 220 V	1,61 W	1,44 W	
Mode hors tension – 110 V	0,2 W		
Mode hors tension – 220 V	0,2 W		
Délai de mise en veille par défaut	3 minutes		
Délai de sortie de la première impression à partir du mode veille	15 secondes	16 secondes	
Temps de préparation à partir du mode hors tension	42 secondes	49 secondes	
CONDITIONS D'UTILISATION			
Plage de température requise – Fahrenheit (stockage)	De 50 à 90°F Expédition : De -40 à 110°F		
Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement)	De 50 à 90°F		
Plage de température requise – Celsius (stockage)	De 10 à 32,2 °C Expédition : De -40 à 43,3 °C		
Plage de température requise – Celsius (En fonctionnement)	De 10 à 32,2 °C		
Humidité relative	De 15 % à 80 % RH		
NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE			
Niveaux de puissance sonore	Niveau de bruit (impression), en fonctionnement : 50 dBA Niveau de bruit d'impression recto verso, en fonctionnement : 52 dBA	Niveau de bruit (impression), en fonctionnement : 52 dBA Niveau de bruit d'impression recto verso, en fonctionnement : 53 dBA	
Niveaux de puissance sonore	Inaudible		
DIMENSIONS ET POIDS			
MOTEURS (SANS EMBALLAGE)			
Largeur (en pouces)	117,4 po		
Profondeur (en pouces)	16,6 po	23,1 po	
Hauteur (en pouces)	12,1 po		
Poids (en lb)	46 lb		60 lb
Largeur (en mm)	442 mm		
Profondeur (en mm)	421 mm	588 mm	
Hauteur (en mm)	308 mm		
Poids (en kg)	21 kg	27,1 kg	

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME		IMPRIMANTE COULEUR C310 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTIONS C315 DE XEROX
DIMENSIONS ET POIDS (SUITE)			
MAGASIN DE 550 FEUILLES PLUS 100 FEUILLES (SANS EMBALLAGE)			
Largeur (en pouces)	16,7 po		
Profondeur (en pouces)	16,4 po		
Hauteur (en pouces)	5,2 po		
Poids (en lb)	9,3 lb		
Largeur (en mm)	424 mm		
Profondeur (en mm)	416 mm		
Hauteur (en mm)	133 mm		
Poids (en kg)	4,2 kg		
MOTEURS (AVEC EMBALLAGE)			
Largeur (en pouces)	19,5 po	22,0 po	
Profondeur (en pouces)	23,4 po		
Hauteur (en pouces)	15,8 po	22,4 po	
Poids (en lb)	52,3 lb	67,8 lb	
Largeur (en mm)	495 mm	558 mm	
Profondeur (en mm)	595 mm	594 mm	
Hauteur (en mm)	402 mm	570 mm	
Poids (en kg)	23,8 kg	30,8 kg	
MAGASIN DE 550 FEUILLES PLUS 100 FEUILLES (AVEC EMBALLAGE)			
Largeur (en pouces)	8,6 po		
Profondeur (en pouces)	20,0 po		
Hauteur (en pouces)	18,8 po		
Poids (en lb)	11,45 lb		
Largeur (en mm)	218 mm		
Profondeur (en mm)	508 mm		
Hauteur (en mm)	478 mm		
Poids (en kg)	5,2 kg		
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION			
L'espace libre autour du périphérique est nécessaire pour l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la zone requise de chaque côté pour une installation correcte.			
Supérieur	254 mm (10 po)	305 mm (12 po)	
Arrière	101,6 mm (4 po)		
Gauche	76,2 mm (3 po)		
Droite	76,2 mm (3 po)		
Recto	76,2 mm (3 po)		
CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE			
Homologations	Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)		
CONTENU DE LA BOÎTE			
Tous les éléments contenus dans la boîte	Imprimante couleur C310 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide d'utilisation rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouches d'impression CMJ avec capacité de démarrage préinstallée : Capacité de 1 000 feuilles ⁴ ; cartouche K : Capacité de 1 500 feuilles ⁴	Imprimante multifonctions couleur C315 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide d'utilisation rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouches d'impression CMJ avec capacité de démarrage pré-installée : Capacité de 1 000 feuilles ⁴ ; cartouche K : Capacité de 1 500 feuilles ⁴	

Imprimante couleur C310 et imprimante couleur multifonctions C315 de Xerox

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	XEROX C310	XEROX C315
FOURNITURES – AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*		
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (3 000 pages) ⁴	006R04356	
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (2 000 pages) ⁴	006R04357	
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (2 000 pages) ⁴	006R04358	
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (2 000 pages) ⁴	006R04359	
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (8 000 pages) ⁴	006R04364	
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (5 500 pages) ⁴	006R04365	
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (5 500 pages) ⁴	006R04366	
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (5 500 pages) ⁴	006R04367	
Contenant de récupération de toner authentique de Xerox, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (25 000 Pages)	008R13325	
Trousse d'imagerie Noir authentique de Xerox, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (125 000 pages) ⁵	013R00689	
Trousse d'imagerie couleur authentique de Xerox (CMJN), imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (125 000 pages) ⁵	013R00692	
FOURNITURES – TOUTES LES AUTRES RÉGIONS		
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (3 000 pages) ⁴	006R04360	
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (2 000 pages) ⁴	006R04361	
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (2 000 pages) ⁴	006R04362	
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (2 000 pages) ⁴	006R04363	
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (8 000 pages) ⁴	006R04368	
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (5 500 pages) ⁴	006R04369	
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (5 500 pages) ⁴	006R04370	
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (5 500 pages) ⁴	006R04371	
Contenant de récupération de toner authentique de Xerox, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (25 000 Pages)	008R13325	
Trousse d'imagerie Noir authentique de Xerox, imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (125 000 pages) ⁵	013R00689	
Trousse d'imagerie couleur authentique de Xerox (CMJN), imprimante couleur/multifonctions C310/C315 de Xerox (125 000 pages) ⁵	013R00692	
ACCESSOIRES EN OPTION		
Magasin de 550 plus 100 feuilles	497N07995	

* Amérique du Nord : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des mises à jour logicielles à partir de xerox.com disponibles au 4e trimestre 2021 (C310 uniquement).

⁴ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁵ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.Office.Xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf

Le modèle C315 sera disponible début 2022.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.